

# STOLARKA OKIENNA

SYMBOL	01	02	03	04	04 – pietro	05
SCHEMAT						
szerokość	90	210	110	90	380	350
wysokość	150	110	215	110	200	183
ilość	4	17	4	5	2	2
UWAGI	okno w kątownia EI30 fix					

Wszystkie okna z wyjątkiem kątowni i półokrągłych wyposażone w nawiewniki regulowane. Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia 10 Pa po obu stronach powinien się mieścić w granicach od 20 do 50 m<sup>3</sup>/h.  
Okna z PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania U=1,3W/m<sup>2</sup>k

# STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	DL5	D6
SCHEMAT							
szerokość	w świetle ościerzy	100	90	90	90	90	80
	w murze	120	108	108	108	101	80
wysokość	w świetle ościerzy	205	200	200	200	200	200
	w murze	215	260	260	260	205	200
ilość	lewe	2	1	1	1	2	2
	prawe	–	–	–	–	3	3
Uwagi	Zewnętrzne	Zewnętrzne	kątownia EI30 stalowe	magazyn	Wewnętrzne	łazienkowe	Systemowe/kabiny

Drzwi zewnętrzne z PCV w kolorze białym, wewnętrzne płytowe w kolorze białym